

- Bremsverhalten in Abhängung an § 41 StVZO, ECE-R 78.02 und 93/14/EWG in Verbindung mit dem BMW ABS-System II für Kraftäder
- Druckregelfrequenz Resonanzschwimmungen
- Einschwingdauer der Regelung
- Dosierbarkeit
- Bremsverhalten auf unterschiedlichen Fahrbahnoberflächen
- Bremsverhalten beim Übergang zwischen unterschiedlichen Fahrbahnoberflächen

Die Austauschbremsanlage wurde nach der FMVSS 106 (Federal Motor Vehicle Safety Standard) der National Highway Traffic Safety Administration, DOT - § 571.106 geprüft. Außerdem wurden praktische Fahrversuche an Kraftäder in Verbindung mit sonst serienmäßiger Bremsanlage unter folgenden Gesichtspunkten durchgeführt:

Ziffer	33
Eintragung	Motacc Stahlflex

Folgendes Beispiel für die Eintragung wird vorgeschlagen:
 Sie ist der zuständigen Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden.

- Hinweise und Auflagen für den Fahrzeughalter:**
- Eine Funktionsprüfung der Bremsanlage ist durchzuführen.
 - Die Leitungen müssen in allen Lenk- und Einfederungszuständen spannungs- und knickfrei verlagert werden.
 - An den Befestigungen und Durchführungen müssen die Leitungen durch Gummimulden geschützt werden.
 - Bei der Verlegung müssen die originalen Befestigungen genutzt werden.
 - Durch Gummimulden werden unterschiedliche Durchmasser ausgeglichen.
 - Die Leitungen dürfen nicht verdreht eingebaut werden.
 - Ein Abstand von min. 5 mm zu drehenden Bauteilen muss in allen Lenk- und Einfederungszuständen gewährleistet werden.
 - Der fachgerechte Anbau und die Verlegung müssen überprüft werden.


Hinweise und Auflagen für die Änderungsabnahme:
 Es sind die entsprechenden Anschlussöffnungen nach beidseitiger Montageanleitung an den originalen Anschlüssen nach beidseitiger Montageanleitung angeben.
 Die Austauschbremsleitungen werden an Stelle der serienmäßigen flexiblen Bremsleitungen verwendet.

Technischer Bericht Nr.: 374-0004-03-FBKA NG02
 Hersteller: Motacc GmbH, 79108 Freiburg
 Bremsleitungen / Typ: Motacc Stahlflex (KRAd)

TÜV AUTOMOTIVE GMBH
 Daimlerstraße 11
 D-85748 Garching
 Telefon 089 / 32 950 - 650



TÜV AUTOMOTIVE GMBH
 Daimlerstraße 11
 D-85748 Garching
 Telefon 089 / 32 950 - 650



Technischer Bericht Nr.: 374-0004-03-FBKA NG02
 Hersteller: Motacc GmbH, 79108 Freiburg
 Bremsleitungen / Typ: Motacc Stahlflex (KRAd)

Die geänderten Bremsanlagen entsprechen auch nach dem Einbau der o.g. Bremsleitungen den geltenden Vorschriften nach § 41 StVZO, ECE 78.02, ECE R13 sowie der 93/14/EWG, 71/320/EWG.

Die Testfahrzeuge waren bei allen Bremsmessungen stabil.
 Die Dosierbarkeit der Bremsen ist gewährleistet.
 Die Messungen ergaben kein kritisches Blockieren der Räder.
 Die Druckregelfrequenz wurde durch den Umbau nicht negativ beeinflusst.
 Die Einschwingdauer der Regelung beim Übergang in unterschiedliche Fahrbahnoberfläche bzw. Fahrbahnzustände entspricht der der Serien-Bremsanlage.
 Bei allen Tests wurden keine Resonanzschwingungen der ABS-Regelung festgestellt.
 Es wurden keine sicherheitskritischen Unregelmäßigkeiten in der ABS- Druckregelung und in den Radgeschwindigkeiten festgestellt.

Der Hersteller prüft gemäß seines Qualitätssicherungssystems die konfektierten Bremsleitungen und dokumentiert dies entsprechend.
 Die Bremsleitungen entsprechen den Forderungen der FMVSS 106 und somit auch den Bestimmungen der StVZO.

VI. Anlagen
 Übersicht der Anschlussöffnungen
 Montageanleitung

VII. Schlussbescheinigung
 Es wird bescheinigt, daß die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Änderung und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilgutachten genannten Hinweise / Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen.

Der Inhaber des Teilgutachtens hat den Nachweis erbracht, dass er ein Qualitätssicherungssystem gemäß Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhält.

TÜV Saarland Reg. Nr. 71 102 B 005
 Das Teilgutachten umfasst die Blätter 1 - 4 einschließlich der unter VI. aufgeführten Anlagen und darf nur im vollen Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden.

Das Teilgutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen am Fahrzeugteil oder wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des Teiles beeinflussen sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen.

Garching, den 21.12.2004



sas (mT) Dipl.-Ing. (FH) Max Höhler
 hoh

Die Kombination mit serienmäßigen Bremsanlagen ist zulässig.
 Die Kombination mit serienmäßigen Bremsanlagen ist zulässig.
 Gegen die Verwendung in Verbindung mit anderen Austausch- / Bremskomponenten bestehen keine Bedenken, sofern die Auflagen und Hinweise in den entsprechenden Gültigkeiten beachtet werden.
 Weiterer Kombierbarkeit müssen im Einzelfall bei der Anbauabnahme überprüft werden.

IV. Hinweise und Auflagen
 Jedes Teil muß eine eindeutige Kennzeichnung haben. Zur Überprüfung der Verwendungsbereitschaft ist das Gültigkeitsdatum innerhalb von 3 Jahren oder spätestens bei Markteinführung von Bremsanlagen mit einem Betriebsdruck > 150 bar dem Technischen Dienst vorzulegen.

Schlauch Ø innen	3,5 mm
Schlauch Ø außen	8,4 mm
Umleitung	-
Umanleitung (wahrweise)	-
Anschlußöffnung	- siehe Anlage
Preßhöhe	-
Edelstahl	-
Edelstahlrohr	-
Kunststoffschlauch	-
Aluminium ekolet	-
Edelstahl	-

III. Hinweise zur Kombierbarkeit mit weiteren Änderungen
 Die Austauschbremsanlage wurde nach der FMVSS 106 (Federal Motor Vehicle Safety Standard) der National Highway Traffic Safety Administration, DOT - § 571.106 geprüft. Außerdem wurden praktische Fahrversuche an Kraftäder in Verbindung mit sonst serienmäßiger Bremsanlage unter folgenden Gesichtspunkten durchgeführt:

- Handelsbezeichnung**
 : Motacc / Speed Brake
 : SB (dritter Buchstabe formeninterne Kennung)
 : Auf Kunststoffklickschutz eingepreist
- Abmessungen**
 : 09...19...24...25...26...39...49
- Technische Daten/Beschreibung**
 : Bremssysteme eingebaut werden können.
 in hydraulische Bremssysteme eingebaut werden können.
 (Fittinge last verpressbar, Vario System)
 oder durch verschraubbare Fittinge
 (Fittinge last verpressbar, Vario System)
 : Motacc Stahlflex (KRAd)
 : Bremssysteme verschraubbarer Länge mit unlosbar verpressen Anschlußteilen, die direkt

II. Beschreibung der Teile
 Flexible Austauschbremsleitungen
 Typ
 : Motacc Stahlflex (KRAd)
 : Bremssysteme verschraubbarer Länge mit unlosbar verpressen Anschlußteilen, die direkt (Fittinge last verpressbar, Vario System)
 oder durch verschraubbare Fittinge
 (Fittinge last verpressbar, Vario System)
 in hydraulische Bremssysteme eingebaut werden können.
 : SB (dritter Buchstabe formeninterne Kennung)
 : Auf Kunststoffklickschutz eingepreist

I. Verwendungsbereich
 Die Austauschbremsleitungen sind für alle Kraftfahrzeuge mit folgenden Schlüsselnummern nach § 25 StVZO Ein- / Teil I mit hydraulischer Bremsanlage unter Beachtung der Hinweise und Auflagen (s. IV.) geeignet.
 Zwei- / drei- und leichte verdrängte Kraftfahrzeuge:
 Schlüsselnummer
 : 09...19...24...25...26...39...49

Technischer Bericht Nr.: 374-0004-03-FBKA NG02
 Hersteller: Motacc GmbH, 79108 Freiburg
 Bremsleitungen / Typ: Motacc Stahlflex (KRAd)

TÜV AUTOMOTIVE GMBH
 Daimlerstraße 11
 D-85748 Garching
 Telefon 089 / 32 950 - 650



TÜV AUTOMOTIVE GMBH
 Daimlerstraße 11
 D-85748 Garching
 Telefon 089 / 32 950 - 650



Technischer Bericht Nr.: 374-0004-03-FBKA NG02
 Hersteller: Motacc GmbH, 79108 Freiburg
 Bremsleitungen / Typ: Motacc Stahlflex (KRAd)

TEILEGUTACHTEN
 Nr.374-0004-03-FBKA
 Nachtrag 02

Über die Vorschriftenmäßigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemäßem Ein- oder Anbau von Teilen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO

- für das Teil / den Änderungsumfang
 : Flexible Austauschbremsleitungen mit Edelstahlrohrumflechtung, mit Fittingen fest konfektioniert oder modular aufschraubbar
- vom Typ
 : Motacc Stahlflex (KRAd)
- des Antragstellers
 : Motacc GmbH
 Mooswaldallee 6
 D-79108 Freiburg

0. Hinweise für den Fahrzeughalter
 Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme:

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden!
 Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilgutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüfingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:

Die unter III. und IV. aufgeführten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.

Mitführen von Dokumenten:

Nach der durchgeführten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestätigung über die Änderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere (Fahrzeugbrief und Fahrzeugschein, Betriebserlaubnis nach § 18 Abs. 5 StVZO oder Anhängerverzeichnis) durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu entnehmen.

SPEED BRAKES

Bremsanschlüsse



<p>Typ. 610 M10 x 1,50</p>	<p>Typ. 620 M10 x 1,25</p>	<p>Typ. 630 3/8"-24UNF</p>
<p>Typ. 631 3/8"-24UNF</p>	<p>Typ. 710 M10 x 1,00</p>	<p>Typ. 711 M10 x 1,00</p>
<p>Typ. 712 M10 x 1,00</p>	<p>Typ. 713 M10 x 1,00</p>	<p>Typ. 715 M12 x 1,50</p>
<p>Typ. 716 M12 x 1,00</p>	<p>Typ. 717 M10 x 1,25</p>	<p>Typ. 718 M12 x 1,25</p>
<p>Typ. 720 3/8"-24UNF</p>	<p>Typ. 810 M10 x 1,00</p>	<p>Typ. 830 3/8"-24UNF</p>

Innengewinde F = fest verpresst V = Vario-System

Stand: 01.11.04

Montage Anleitung

- 1 Bremsflüssigkeit ablassen.
- 2 Original-Bremsleitungen nacheinander demonstrieren. Anschliessend die jeweils baugleiche Stahlflexbremsleitung aus dem Satz herausnehmen und montieren. Stahlflexleitung wie das Original verlegen.
- 3 Es muss darauf geachtet werden, dass nach beendeter Montage kein Drall, keine Zugspannung, keine Knickstelle und keine Druckstelle entstanden ist. Sollte eines der oben aufgeführten Probleme entstanden sein, dann muss die Leitung wie folgt justiert werden:
Die Leitung mittels einer Zange auf der rostfreien Presshülse fixieren und mit einem geeigneten Werkzeug (z.B. Durchschlag gleichen Durchmessers) den Ringanschluss verdrehen, bis die gewünschte Position erreicht ist. (Gilt nicht für 90° Ringanschluss!) Den 90° Ringanschluss zuerst mit Hohlsschraube montieren, anschliessend mit einer Zange auf der Presshülse verdrehen. Der Ringanschluss darf nicht mehr als 180° verdreht werden. Achtung, die Anschlüsse nicht biegen!
- 4 Weitere Leitungen wie oben verlegen und montieren.
- 5 Hohlsschrauben mit 17 - 20 Nm anziehen.
- 6 Nach Beendigung der Montage Bremsflüssigkeit einfüllen und gemäss Herstellerschriften entlüften.
- 7 Anschliessend die Anlage durch Ziehen des Bremshebels unter Druck setzen, und alle Anschlüsse auf Dichtheit kontrollieren. Gegebenenfalls nachziehen.
- 8 Montagehinweise:

Alu-Anschlüsse dürfen ausschliesslich mit Alu-Dichtringen verbaut werden.
Original Hohlsschrauben können verwendet werden.

SPEED BRAKES

Bremsanschlüsse



<p>Typ. 000 Ø 10 mm</p>	<p>Typ. 100 Ø 11,2 mm</p>	<p>Typ. 002 Ø 10 mm</p>	<p>Typ. 102 Ø 11,2 mm</p>	<p>Typ. 004 Ø 10 mm</p>	<p>Typ. 104 Ø 11,2 mm</p>
<p>Typ. 006 Ø 10 mm</p>	<p>Typ. 014 Ø 10 mm</p>	<p>Typ. 017 Ø 10 mm</p>	<p>Typ. 019 Ø 10 mm</p>	<p>Typ. 119 Ø 11,2 mm</p>	<p>Typ. 020 Ø 10 mm</p>
<p>Typ. 032 Ø 10 mm</p>	<p>Typ. 040 Ø 10 mm</p>	<p>Typ. 090 Ø 10 mm</p>	<p>Typ. 940 Ø 10 mm</p>	<p>Typ. 050 Ø 10 mm</p>	

Ringfitting F = fest verpresst V = Vario-System

Stand: 01.11.04

SPEED BRAKES

Bremsanschlüsse



<p>Typ. 416 M10 x 1,00</p>	<p>Typ. 430 3/8"-24 UNF</p>	<p>Typ. 610 M10 x 1,00</p>
<p>Typ. 611 M10 x 1,00</p>	<p>Typ. 612 M10 x 1,00</p>	<p>Typ. 613 M10 x 1,00</p>
<p>Typ. 620 M10 x 1,25</p>	<p>Typ. 630 3/8"-24 UNF</p>	<p>Typ. 631 3/8"-24 UNF</p>
<p>Typ. 632 3/8"-24 UNF</p>	<p>Typ. 640 7/16"-20 UNF</p>	<p>Typ. 650 M12 x 1,00</p>
<p>Typ. 661 M12 x 1,00</p>	<p>Typ. 662 M12 x 1,5</p>	<p>Typ. 663 M12 x 1,00</p>

Aussengewinde F = fest verpresst V = Vario-System

Stand: 15.06.04