

- Bremsverhalten in Abhängung an § 41 StVZO, ECE-R 78.02 und 93/14/EWG in Verbindung mit dem BMW ABS-System II für Kraftäder
- Druckregelfrequenz Resonanzschwimmungen
- Einschwingdauer der Regelung
- Dosierbarkeit
- Bremsverhalten auf unterschiedlichen Fahrbahnoberflächen
- Bremsverhalten beim Übergang zwischen unterschiedlichen Fahrbahnoberflächen

Die Austauschbremsanlage wurde nach der FMVSS 106 (Federal Motor Vehicle Safety Standard) der National Highway Traffic Safety Administration, DOT - § 571.106 geprüft. Außerdem wurden praktische Fahrversuche an Kraftäder in Verbindung mit sonst serienmäßiger Bremsanlage unter folgenden Gesichtspunkten durchgeführt:

Ziffer	33
Eintragung	Motoccc Stahlflex

Folgendes Beispiel für die Eintragung wird vorgeschlagen:

Die Benennung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt. Sie ist der zuständigen Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden.

Hinweise und Auflagen für den Fahrzeughalter:


- Eine Funktionsprüfung der Bremsanlage ist durchzuführen.
- Die Leitungen müssen in allen Lenk- und Einfederungszuständen spannungs- und knickfrei verlagert werden.
- An den Befestigungen und Durchführungen müssen die Leitungen durch Gummimuffen geschützt werden.
- Bei der Verlegung müssen die originalen Befestigungen genutzt werden.
- Durch Gummimuffen werden unterschiedliche Durchmassen ausgeglichen.
- Die Leitungen dürfen nicht verdreht eingebaut werden.
- Ein Abstand von min. 5 mm zu drehenden Bauteilen muss in allen Lenk- und Einfederungszuständen gewährleistet werden.
- Der fachgerechte Anbau und die Verlegung müssen überprüft werden.

Hinweise und Auflagen für die Änderungsabnahme:

Es sind die entsprechenden Anschlussöffnungen nach beidseitiger Montageanleitung an den originalen Anschlüssen nach beidseitiger Montageanleitung angeben. Die Austauschbremsleitungen werden an Stelle der serienmäßigen flexiblen Bremsleitungen verwendet.

Technischer Bericht Nr.: 374-0004-03-FBKA NG02  
 Hersteller: Motoccc GmbH, 79108 Freiburg  
 Bremsleitungen / Typ: Motoccc Stahlflex (KRad)

TÜV AUTOMOTIVE GMBH  
 Daimlerstraße 11  
 D-65748 Garching  
 Telefon 089 / 32 950 - 650



Technischer Bericht Nr.: 374-0004-03-FBKA NG02  
 Hersteller: Motoccc GmbH, 79108 Freiburg  
 Bremsleitungen / Typ: Motoccc Stahlflex (KRad)

Die geänderten Bremsanlagen entsprechen auch nach dem Einbau der o.g. Bremsleitungen den geltenden Vorschriften nach § 41 StVZO, ECE 78.02, ECE R13 sowie der 93/14/EWG, 71/320/EWG.

Die Testfahrzeuge waren bei allen Bremsmessungen stabil.  
 Die Dosierbarkeit der Bremsen ist gewährleistet.  
 Die Messungen ergaben kein kritisches Blockieren der Räder.  
 Die Druckregelfrequenz wurde durch den Umbau nicht negativ beeinflusst.  
 Die Einschwingdauer der Regelung beim Übergang in unterschiedliche Fahrbahnoberfläche bzw. Fahrbahnzustände entspricht der der Serien-Bremsanlage.  
 Bei allen Tests wurden keine Resonanzschwingungen der ABS-Regelung festgestellt.  
 Es wurden keine sicherheitskritischen Unregelmäßigkeiten in der ABS- Druckregelung und in den Radgeschwindigkeiten festgestellt.

Der Hersteller prüft gemäß seines Qualitätssicherungssystems die konfektierten Bremsleitungen und dokumentiert dies entsprechend.  
 Die Bremsleitungen entsprechen den Forderungen der FMVSS 106 und somit auch den Bestimmungen der StVZO.

**VI. Anlagen**  
 Übersicht der Anschlussöffnungen  
 Montageanleitung

**VII. Schlussbescheinigung**  
 Es wird bescheinigt, daß die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Änderung und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilgutachten genannten Hinweise / Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen.

Der Inhaber des Teilgutachtens hat den Nachweis erbracht, dass er ein Qualitätssicherungssystem gemäß Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhält.

Das Teilgutachten umfasst die Blätter 1 - 4 einschließlich der unter VI. aufgeführten Anlagen und darf nur im vollen Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden.

Das Teilgutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen am Fahrzeugteil oder wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des Teiles beeinflussen sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen.

Garching, den 21.12.2004



Max Höhler (FH) Dipl.-Ing. (mT)  
 hoh

Die Kombination mit serienmäßigen Bremsanlagen ist zulässig. Die Komponenten der Bremsanlage müssen im Einzelfall bei der Anbauabnahme überprüft werden.

Die Kombination mit serienmäßigen Bremsanlagen ist zulässig. Die Komponenten der Bremsanlage müssen im Einzelfall bei der Anbauabnahme überprüft werden.

Schlauch Ø innen	3,5 mm
Schlauch Ø außen	8,4 mm
Umleitung	-
Umanleitung (wahrweise)	-
Anschlusöffnung	-
Edelstahlrohr	-
Kunststoffschlauch	-
Aluminium ekolet	-
Edelstahl	-

Technische Daten/Beschreibung

Handelsbezeichnung  
 : Motoccc / Speed Brake  
 : SB (dritter Buchstabe formeninterne Kennung)  
 : Auf Kunststoffklickschutz eingepreist

Ausführungen  
 : Motoccc Stahlflex (KRad)  
 : Bremsleitungen verschiedener Länge mit unlosbar verpressen Anschlüssen, die direkt (Fittinge last verpressen) oder durch verschraubbare Fittinge (Fittinge aufschraubbar, Vario System) in hydraulische Bremssysteme eingebaut werden können.

Die Austauschbremsleitungen sind für alle Kraftfahrzeuge mit folgenden Schlüsselnummern nach § 25 StVZO Ein-Teil mit hydraulischer Bremsanlage unter Beachtung der Hinweise und Auflagen (s. IV.) geeignet.

Technischer Bericht Nr.: 374-0004-03-FBKA NG02  
 Hersteller: Motoccc GmbH, 79108 Freiburg  
 Bremsleitungen / Typ: Motoccc Stahlflex (KRad)

TÜV AUTOMOTIVE GMBH  
 Daimlerstraße 11  
 D-65748 Garching  
 Telefon 089 / 32 950 - 650



Technischer Bericht Nr.: 374-0004-03-FBKA NG02  
 Hersteller: Motoccc GmbH, 79108 Freiburg  
 Bremsleitungen / Typ: Motoccc Stahlflex (KRad)

**TEILEGUTACHTEN**  
 Nr. 374-0004-03-FBKA  
 Nachtrag 02

Über die Vorschriftenmäßigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemäßem Ein- oder Anbau von Teilen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO

für das Teil / den Änderungsumfang  
 : Flexible Austauschbremsleitungen mit Edelstahlrohrumfichtung, mit Fittingen fest konfektioniert oder modular aufschraubbar  
 : Motoccc Stahlflex (KRad)

vom Typ  
 : Motoccc GmbH  
 Mooswaldallee 6  
 D-79108 Freiburg

**0. Hinweise für den Fahrzeughalter**  
 Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme:

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden!  
 Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilgutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüfingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:**

Die unter III. und IV. aufgeführten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.

**Mitführen von Dokumenten:**

Nach der durchgeführten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestätigung über die Änderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

**Berichtigung der Fahrzeugpapiere:**

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere (Fahrzeugbrief und Fahrzeugschein, Betriebserlaubnis nach § 18 Abs. 5 StVZO oder Anhängerverzeichnis) durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu entnehmen.

# SPEED BRAKES

## Bremsanschlüsse



 Innengewinde beweglich, Alu SW 14 Konus 90°	 Innengewinde beweglich, Alu SW 14 Konus 90°	 Innengewinde beweglich, Alu SW 14 Konus 90°
 Innengewinde beweglich, Alu SW 14 Konus 90°	 Innengewinde fest, Alu SW 14 Konus 120°	 Innengewinde fest, Alu SW 17 Konus 120° mit 3 mm Nut
 Innengewinde fest, Alu SW 17 Konus 120°	 Innengewinde fest, Alu SW 17 Konus 90° mit 3 mm Nut	 Innengewinde fest, Alu SW 19 Konus 90° mit 3 mm Nut
 Innengewinde fest, Alu SW 19 Konus 120° mit 3 mm Nut	 Innengewinde fest, Alu SW 17 Konus 120° mit 3 mm Nut	 Innengewinde fest, Alu SW 19 Konus 90° mit 3 mm Nut
 Innengewinde fest, Alu SW 17 Konus 90°	 Innengewinde fest, Alu SW 17 D = M16x1.00, mit 3 mm Nut u. Mutter	 Innengewinde fest, Alu SW 17 Konus 90°

Innengewinde F = fest verpresst V = Vario - System

Stand: 01.11.04

## Montage Anleitung

- 1 Bremsflüssigkeit ablassen.
- 2 Original-Bremsleitungen nacheinander demonstrieren. Anschliessend die jeweils bau gleiche Stahlflexbremsleitung aus dem Satz herausnehmen und montieren. Stahlflexleitung wie das Original verlegen.
- 3 Es muss darauf geachtet werden, dass nach beendeter Montage kein Drall, keine Zugspannung, keine Knickstelle und keine Druckstelle entstanden ist. Sollte eines der oben aufgeführten Probleme entstanden sein, dann muss die Leitung wie folgt justiert werden:  
Die Leitung mittels einer Zange auf der rostfreien Presshülse fixieren und mit einem geeigneten Werkzeug (z.B. Durchschlag gleichen Durchmessers) den Ringanschluss verdrehen, bis die gewünschte Position erreicht ist. (Gilt nicht für 90° Ringanschluss!) Den 90° Ringanschluss zuerst mit Hohlsschraube montieren, anschliessend mit einer Zange auf der Presshülse verdrehen. Der Ringanschluss darf nicht mehr als 180° verdreht werden. Achtung, die Anschlüsse nicht biegen!
- 4 Weitere Leitungen wie oben verlegen und montieren.
- 5 Hohlsschrauben mit 17 - 20 Nm anziehen.
- 6 Nach Beendigung der Montage Bremsflüssigkeit einfüllen und gemäss Herstellerschriften entlüften.
- 7 Anschliessend die Anlage durch Ziehen des Bremshebels unter Druck setzen, und alle Anschlüsse auf Dichtheit kontrollieren. Gegebenenfalls nachziehen.
- 8 Montagehinweise:

Alu-Anschlüsse dürfen ausschliesslich mit Alu-Dichtringen verbaut werden.  
Original Hohlsschrauben können verwendet werden.

# SPEED BRAKES

## Bremsanschlüsse



 Ringfitting, gerade Alu	 Ringfitting, 20° Alu	 Ringfitting, 45° Alu
 Ringfitting, 60° Alu	 Ringfitting, lang 45° Alu	 Ringfitting, lang 70° Alu
 Ringfitting, lang 90° Alu	 Ringfitting, seitlich 20° Alu	 Ringfitting, 20°+20°seitlich rts Alu
 Ringfitting, 20°+20°seitlich lts Alu	 Ringfitting, lang, seitlich 45° Alu	 Ringfitting, lang, seitlich 90° Alu
 2-fach Ringverteiler, Alu	 3-fach Verteiler verpresst Alu	

Ringfitting F = fest verpresst V = Vario - System

Stand: 01.11.04

# SPEED BRAKES

## Bremsanschlüsse



 Aussengewinde beweglich Alu / VA SW 14	 Aussengewinde beweglich Alu / VA SW 14 Konus 90°	 Aussengewinde fest, Alu SW 14 Konus 90°
 Aussengewinde fest, Alu SW 14 Konus 90°	 Aussengewinde fest, Alu SW 14 Konus 90°	 Aussengewinde fest, Alu SW 14 Konus 90°
 Aussengewinde fest, Alu SW 14	 Aussengewinde fest, Alu SW 14 Konus 90°	 Aussengewinde fest, Alu SW 14
 Aussengewinde fest, Alu SW 14 Konus 90°, mit Mutter	 Aussengewinde fest, Alu SW 14 Konus 90°	 Aussengewinde fest, Alu SW 14 Konus 75°
 Aussengewinde fest, Alu SW 17 Konus 90°	 Aussengewinde fest, Alu SW 13 Konus 24°	 Aussengewinde fest, Alu SW 17 Konus 90°

Aussengewinde F = fest verpresst V = Vario - System

Stand: 15.06.04